

**BRØNDGODS****SMEDEJERNSRISTE Ø280/Ø300/Ø315.**

# Fast karm 130 mm. høj

Karm i smedjern og rist i sejjern

133030

Fast rendestenskarm i smedjern med skørt, og med rist i sejjern.

Risten har indvendig hængslingen i karmen.

Risten er med knaster som gør den cyklistvenlig.

Risten er med lås, som skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning.

Til opføringsrør Ø280 mm. & Ø300 mm.

Smedejerns kvaliteten er S235JR/S275JR/S355J2 og standarden er EN 10025/CE, tol. EN 10029.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

Produktionssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Belastningsklasse	<b>D400</b>
Materiale	<b>Smedejern</b>
Standard	<b>NS-EN 124-2</b>
Låsbart	✓
Nettovægt	<b>24</b>



# Fast karm 130 mm. høj

## Teknisk specikation

Total højde **130 mm.**

Åbnes med **Kumkrok KKL-2011**

Udvendig Ø **365 mm.**

Gennemstrømningareal **495 Cm2**

Hængsling ✓

