

BRØNDGODS**SMEDEJERNSRISTE Ø280/Ø300/Ø315.**

Fast karm i 160 mm. høj

Karm i smedejern og rist i sejjern

163030

Fast rendestenskarm i smedejern med rist i sejjern.

Risten har indvendig hængslingen i karmen.

Risten er med knaster som gør den cyklistvenlig.

Risten er med lås, som skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning.

Til opføringsrør Ø280 mm. & Ø300 mm.

Smedejerns kvaliteten er S235JR/S275JR/S355J2 og standarden er EN 10025/CE, tol. EN 10029.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	Smedejern
Standard	NS-EN 124-2
Låsbart	✓
Nettovægt	29



Fast karm i 160 mm. høj

Teknisk specikation

Åbnes med	Kumkrok KKL-2011
Udvendig Ø	365 mm.
Total højde	160 mm.
Gennemstrømningareal	495 Cm2
Hængsling	✓

