

VA

ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

DN80 PN10/16

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0701111000800

Ventil med flanger og standardboring: PN10/PN16 (EN1092-2).

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaber

Overfladebehandling	Epoxy
Standard	Ventil m/flens
Trykklasse kobling	PN10/PN16
Temperatur for drikkevand	20°C
DN mm	80
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Flangeboring	PN10/PN16
Designtrykk	48 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Trykklasse	PN16
Drikkevand, vand og afløb	✓
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Undertryk	-0,8 bar
Skyder	AISI 316
Lukkeretning	Høyre
AQ type	Single ventil



Nettovekt	17,2
-----------	-------------

Farve	RAL 5017
-------	-----------------

DN80 PN10/16

Teknisk specikation

H mm 2	297
L mm 2	180

