

VA

ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

DN100 PN10/16

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0701111001000

Ventil med flanger og standardboring: PN10/PN16 (EN1092-2).

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaper

Lukkeretning	Høyre
Trykklasse kobling	PN10/PN16
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Trykklasse	PN16
Designtrykk	48 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Flangeboring	PN10/PN16
AQ type	Single ventil
DN mm	100
Nettovægt	21,6
Standard	Ventil m/flens
Temperatur for drikkevand	20°C
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Overfladebehandling	Epoxy
Drikkevand, vand og afløb	✓
Skyder	AISI 316
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar



Undertryk

-0,8 bar

Farve

RAL 5017

DN100 PN10/16

Teknisk specikation

L1 mm 2	190
H mm 2	331

