

VA

ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

DN150 PN10/16

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0701111001500

Ventil med flanger og standardboring: PN10/PN16 (EN1092-2).

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaber

Overfladebehandling	Epoxy
AQ type	Single ventil
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Undertryk	-0,8 bar
Skyder	AISI 316
Lukkeretning	Høyre
Nettovægt	33,6
Drikkevand, vand og afløb	✓
Trykklasse	PN16
Standard	Ventil m/flens
Trykklasse kobling	PN10/PN16
GSK standard	RAL - GZ 662
Temperatur for drikkevand	20°C
DN mm	150
Prøvetryk lukket ventil	21 bar
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Flangeboring	PN10/PN16



Designtrykk

48 bar

Farve

RAL 5017

DN150 PN10/16

Teknisk specikation

L mm 2	210
H mm 2	418

