

DN200 PN10

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0701111002000

Ventil med flanger og standardboring: PN10/PN16 (EN1092-2).

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaper

Lukkeretning	Høyre
Trykklasse	PN16
Drikkevand, vand og afløb	✓
Trykklasse kobling	PN10
Temperatur for drikkevand	20°C
Overfladebehandling	Epoxy
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Flangeboring	PN10
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Nettovækt	54,2
AQ type	Single ventil
DN mm	200
Undertryk	-0,8 bar
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Skyder	AISI 316
GSK standard	RAL - GZ 662
Designtrykk	48 bar



Standard

Ventil m/flens

Farve

RAL 5017

DN200 PN10

Teknisk specikation

H mm 2	573
L mm 2	230

