

DN65/75mm. PN10 PE100

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0712111000750

Ventil med PE-kapperør PE100 SDR17

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaper

Undertryk	-0,8 bar
Drikkevand, vand og afløb	✓
Skyder	AISI 316
DN	80
Dy mm	75
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Designtrykk	48 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Trykklasse	PN16
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Standard	EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531
Overfladebehandling	Epoxy
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Lukkeretning	Høyre
Nettovækt	13,4



Antal omdrejninger

18

Farve

RAL 5017

DN65/75mm. PN10 PE100

Teknisk specikation

Normalt manøvrement Nm **25 - 40 Nm**

H mm 2 **297**

L mm 2 **952**

