

DN100/110mm. PN10 PE100

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0712111001100

Ventil med PE-kapperør PE100 SDR17

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaber

GSK standard	RAL - GZ 662
Skyder	AISI 316
DN	100
Dy mm	110
Max. tilladte manøvrement Nm	150 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Lukkeretning	Høyre
Overfladebehandling	Epoxy
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Designtrykk	48 bar
Trykklasse	PN16
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Standard	EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531
Drikkevand, vand og afløb	✓



Nettovækt	25
Antal omdrejninger	21
Farve	RAL 5017

DN100/110mm. PN10 PE100

Teknisk specikation

Normalt manøvrement Nm **40 - 50 Nm**

H mm 2 **331**

L mm 2 **1026**

