

ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

PE-KAPPERØR

DN200/200mm. PN10 PE100

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0712111002000

Ventil med PE-kapperør PE100 SDR17

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaper

Overfladebehandling	Epoxy
Skyder	AISI 316
DN	200
Dy mm	200
Max. tilladte manøvrement Nm	300 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Drikkevand, vand og afløb	✓
GSK standard	RAL - GZ 662
Trykklasse	PN16
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Standard	EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Designtryk	48 bar
Lukkeretning	Høyre



Nettovækt	66,6
Antal omdrejninger	41
Farve	RAL 5017

DN200/200mm. PN10 PE100

Teknisk specikation

Normalt manøvrement Nm **50 - 60 Nm**

H mm 2 **573**

L mm 2 **1121**

