

# DN200/225mm. PN10 PE100

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0712111002250

## Ventil med PE-kapperør PE100 SDR17

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

## Produktegenskaper

Skyder	<b>AISI 316</b>
DN	<b>200</b>
Dy mm	<b>225</b>
Max. tilladte manøvrement Nm	<b>300 Nm</b>
Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
Overfladebehandling	<b>Epoxy</b>
Prøvetrykk lukket ventil	<b>21 bar</b>
Drikkevand, vand og afløb	✓
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Trykklasse	<b>PN16</b>
Temperatur for drikkevand	<b>20°C</b>
Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>
Standard	<b>EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531</b>
Maks. arbejdstemperatur	<b>50°C</b>
Designtrykk	<b>48 bar</b>
Lukkeretning	<b>Høyre</b>



Nettovækt	<b>74,2</b>
Antal omdrejninger	<b>41</b>
Farve	<b>RAL 5017</b>

# DN200/225mm. PN10 PE100

## Teknisk specikation

Normalt manøvremoment Nm **50 - 60 Nm**

H mm 2 **573**

L mm 2 **1163**

