

GRIP FOR PE & PVC RØR

ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

DN65/75mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0719111000750

Ventil med Ulefos-Grip for PE & PVC rør.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaper

Trykklasse kobling	PN16
DN mm	65
Overfladebehandling	Epoxy
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
AQ type	Single ventil
Lukkeretning	Høyre
Trykklasse	PN16
GSK standard	RAL - GZ 662
Skyder	AISI 316
Undertryk	-0,8 bar
Designtrykk	48 bar
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Dy mm	75
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Drikkevand	✓
Nettovægt	16,4



Antal omdrejninger	18
Max. tilladte manøvremoment Nm	150 Nm
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Farve	RAL 5017

DN65/75mm.

Teknisk specikation

H mm 2	297
Normalt manøvremoment Nm	25 - 40 Nm
L1 mm 2	99
L mm 2	299

