

## GRIP FOR PE &amp; PVC RØR

## ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

**DN65/75mm.**

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0719111000750

Ventil med Ulefos-Grip for PE & PVC rør.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

**Produktegenskaper**

Trykklasse kobling	<b>PN16</b>
DN mm	<b>65</b>
Overfladebehandling	<b>Epoxy</b>
Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>
Temperatur for drikkevand	<b>20°C</b>
AQ type	<b>Single ventil</b>
Lukkeretning	<b>Høyre</b>
Trykklasse	<b>PN16</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Skyder	<b>AISI 316</b>
Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
Designtrykk	<b>48 bar</b>
Maks. arbejdstemperatur	<b>50°C</b>
Dy mm	<b>75</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Drikkevand	<b>✓</b>
Nettovægt	<b>16,4</b>



Antal omdrejninger	<b>18</b>
Max. tilladte manøvrement Nm	<b>150 Nm</b>
Prøvetrykk lukket ventil	<b>21 bar</b>
Farve	<b>RAL 5017</b>

# DN65/75mm.

## Teknisk specikation

H mm 2	<b>297</b>
Normalt manøvremoment Nm	<b>25 - 40 Nm</b>
L1 mm 2	<b>99</b>
L mm 2	<b>299</b>

