

**GRIP FOR PE & PVC RØR****ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER****DN80/90 mm.**

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0719111000900

Ventil med Ulefos-Grip for PE & PVC rør.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

**Produktegenskaper**

Trykklasse kobling	<b>PN16</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
AQ type	<b>Single ventil</b>
Lukkeretning	<b>Høyre</b>
Drikkevand	✓
Nettovækt	<b>18,5</b>
Overfladebehandling	<b>Epoxy</b>
Antal omdrejninger	<b>18</b>
DN mm	<b>80</b>
Max. tilladte manøvrement Nm	<b>150 Nm</b>
Skyder	<b>AISI 316</b>
Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Trykklasse	<b>PN16</b>
Temperatur for drikkevand	<b>20°C</b>
Prøvetrykk lukket ventil	<b>21 bar</b>
Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>



Maks. arbejdstemperatur	<b>50°C</b>
Designtrykk	<b>48 bar</b>
Dy mm	<b>90</b>
Farve	<b>RAL 5017</b>

# DN80/90 mm.

## Teknisk specikation

L1 mm 2	<b>103</b>
Normalt manøvrement Nm	<b>25 - 40 Nm</b>
L mm 2	<b>336</b>
H mm 2	<b>297</b>

