

GRIP FOR PE & PVC RØR

ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

DN100/110 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0719111001100

Ventil med Ulefos-Grip for PE & PVC rør.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaper

Max. tilladte manøvremoment Nm	150 Nm
Skyder	AISI 316
Drikkevand	✓
AQ type	Single ventil
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Nettovægt	21,5
Antal omdrejninger	21
Overfladebehandling	Epoxy
Designtrykk	48 bar
Trykklasse	PN16
Trykklasse kobling	PN10/PN16
DN mm	100
Temperatur for drikkevand	20°C
GSK standard	RAL - GZ 662
Lukkeretning	Høyre
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar



Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Undertryk	-0,8 bar
Dy mm	110
Farve	RAL 5017

DN100/110 mm.

Teknisk specikation

Normalt manøvrement Nm	40 - 50 Nm
H mm 2	331
L mm 2	350
L1 mm 2	110

