

GRIP FOR PE & PVC RØR**ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER**

DN150/160 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0719111001600

Ventil med Ulefos-Grip for PE & PVC rør.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaper

Trykklasse kobling	PN16
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Overfladebehandling	Epoxy
Maks. arbejdstemperatur	50°C
GSK standard	RAL - GZ 662
Drikkevand	✓
Skyder	AISI 316
Nettovægt	34
Antal omdrejninger	32
Max. tilladte manøvrement Nm	225 Nm
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
DN mm	150
Designtrykk	48 bar
AQ type	Single ventil
Trykklasse	PN16
Dy mm	160
Temperatur for drikkevand	20°C



Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Lukkeretning	Høyre
Undertryk	-0,8 bar
Farve	RAL 5017

DN150/160 mm.

Teknisk specikation

DN/Dy	150/160
L1 mm 2	119
Normalt manøvrement Nm	45 - 55 Nm
L mm 2	392
H mm 2	418

