

## GRIP FOR PE &amp; PVC RØR

## ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

**DN150/160 mm.**

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0719111001600

Ventil med Ulefos-Grip for PE & PVC rør.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

**Produktegenskaper**

Trykklasse kobling	<b>PN16</b>
Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>
Overfladebehandling	<b>Epoxy</b>
Maks. arbejdstemperatur	<b>50°C</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Drikkevand	✓
Skyder	<b>AISI 316</b>
Nettovægt	<b>34</b>
Antal omdrejninger	<b>32</b>
Max. tilladte manøvrement Nm	<b>225 Nm</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
DN mm	<b>150</b>
Designtrykk	<b>48 bar</b>
AQ type	<b>Single ventil</b>
Trykklasse	<b>PN16</b>
Dy mm	<b>160</b>
Temperatur for drikkevand	<b>20°C</b>



Prøvetrykk lukket ventil	<b>21 bar</b>
Lukkeretning	<b>Høyre</b>
Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
Farve	<b>RAL 5017</b>

# DN150/160 mm.

## Teknisk specikation

DN/Dy	<b>150/160</b>
L1 mm 2	<b>119</b>
Normalt manøvrement Nm	<b>45 - 55 Nm</b>
L mm 2	<b>392</b>
H mm 2	<b>418</b>

