

DN150/180 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0719111001800

Ventil med Ulefos-Grip for PE & PVC rør.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaber

Overfladebehandling	Epoxy
Designtrykk	48 bar
Drikkevand	✓
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Max. tilladte manøvrement Nm	225 Nm
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Lukkeretning	Høyre
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Skyder	AISI 316
Trykklasse kobling	PN16
Undertryk	-0,8 bar
Dy mm	180
DN mm	150
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Trykklasse	PN16
Antal omdrejninger	32
Nettovægt	38,5



Temperatur for drikkevand	20°C
GSK standard	RAL - GZ 662
AQ type	Single ventil
Farve	RAL 5017

DN150/180 mm.

Teknisk specikation

L1 mm 2	139
Normalt manøvremoment Nm	45 - 55 Nm
L mm 2	432
H mm 2	418

