

DN80 trækfast 84-105 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0732111000800

Ventil med Waga koblinger.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaber

Lukkeretning	Høyre
Skyder	AISI 316
DN	80
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Standard	EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Designtryk	48 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Trykklasse	PN16
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Drikkevand, vand og afløb	✓
Overfladebehandling	Epoxy
Nettovægt	17
Antal omdrejninger	18



DN80 trækfast 84-105 mm.

Teknisk specikation

d1 mm	84 - 105
Normalt manøvremoment Nm	25 - 40 Nm
H mm 2	297
L mm 2	504

