

DN200 trækfast 192-232 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0732111002000

Ventil med Waga koblinger.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaber

Skyder	AISI 316
DN	200
Max. tilladte manøvremoment Nm	300 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Overfladebehandling	Epoxy
Designtryk	48 bar
Drikkevand, vand og afløb	✓
GSK standard	RAL - GZ 662
Prøvetryk lukket ventil	21 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Standard	EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Trykklasse	PN16
Lukkeretning	Høyre
Nettovægt	74



Antal omdrejninger

41

Farve

RAL 5017

DN200 trækfast 192-232 mm.

Teknisk specikation

Normalt manøvrement Nm	50 - 60 Nm
d1 mm	192 - 232
H mm 2	573
L mm 2	666

