

ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

PE-KAPPERØR & WAGA KOBLING

# DN80/90 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0732111120800

Ventil med PE-kapperør PE100 PN10/SDR17 & Waga kobling.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætner ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

## Produktegenskaper

Drikkevand, vand og afløb	✓
Skyder	<b>AISI 316</b>
DN	<b>80</b>
Dy mm	<b>90</b>
Max. tilladte manøvrement Nm	<b>120 Nm</b>
Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
Standard	<b>EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531</b>
Lukkeretning	<b>Høyre</b>
Maks. arbejdstemperatur	<b>50°C</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Prøvetrykk lukket ventil	<b>21 bar</b>
Overfladebehandling	<b>Epoxy</b>
Designtrykk	<b>48 bar</b>
Trykklasse	<b>PN16</b>
Temperatur for drikkevand	<b>20°C</b>
Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>
Nettovækt	<b>18</b>



Antal omdrejninger

**18**

Farve

**RAL 5017**

# DN80/90 mm.

## Teknisk specikation

d1 mm	<b>84 - 105</b>
Normalt manøvremoment Nm	<b>25 - 40 Nm</b>
H mm 2	<b>297</b>
L mm 2	<b>758</b>

