

DN150/160 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A0732111121500

Ventil med PE-kapperør PE100 PN10/SDR17 & Waga kobling.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætner ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaper

Drikkevand, vand og afløb	✓
Skyder	AISI 316
DN	150
Dy mm	160
Max. tilladte manøvrement Nm	225 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Standard	EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531
Lukkeretning	Høyre
Maks. arbejdstemperatur	50°C
GSK standard	RAL - GZ 662
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Overfladebehandling	Epoxy
Designtrykk	48 bar
Trykklasse	PN16
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Nettovækt	46



Antal omdrejninger

32

Farve

RAL 5017

DN150/160 mm.

Teknisk specikation

d1 mm	154 - 192
Normalt manøvremoment Nm	45 - 55 Nm
H mm 2	418
L mm 2	850

