

ESCO AQUOSUS HOVEDLEDNINGSVENTILER

PE-KAPPERØR & WAGA KOBLING

DN200/200 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder i syrefast stål

A073211122000

Ventil med PE-kapperør PE100 PN10/SDR17 & Waga kobling.

Ulefos Aquosus ventiler har en skyder i syrefast stål (AISI316) med glidebrikker, som sikre minimal friktion og giver en korrosionsfri tætning. Aquosus ventilers tilslutninger er designet efter "not og fer"-princippet. Tætningsindsatsen beskytter og tætnet ventilens epoxydele. Pakningerne i ventiltoppen kan udskiftes under tryk.

Ventilhuset er udstyret med flot og tydelig ID-mærkning.

Produktegenskaper

Trykklasse	PN16
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Standard	EN1074-2, DIN3840, EN545 / ISO2531
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Overfladebehandling	Epoxy
Drikkevand, vand og afløb	✓
Designtrykk	48 bar
Undertryk	-0,8 bar
Max. tilladte manøvrement Nm	300 Nm
Dy mm	200
DN	200
Skyder	AISI 316
Lukkeretning	Høyre
Nettovækt	63



Antal omdrejninger

41

Farve

RAL 5017

DN200/200 mm.

Teknisk specikation

d1 mm	192 - 232
Normalt manøvremoment Nm	50 - 60 Nm
H mm 2	573
L mm 2	900

