

# Flydende karm med hængslet dæksel

Dæksel med påstøbt pakning & fjederlås

HDK/800

## Flydende karm med hængslet dæksel.

Dækslet er med lukkede nøglehuller, fjederlås og påstøbt pakning.

Karmen har rotationsstop som sikrer, at dækslet ikke roterer i karmen og skaber unødige slidtage. På den måde forlænges levetiden.

Karmen er udstyret med både fjederlås og sikkerhedslås, som sikrer at dækslet ikke falder i, under inspektion af brønd.

Åbnes med Ulefos dækselnøgle KK2011 eller KK2015.

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

Standard	<b>NS-EN 124-2</b>
Nettovægt	<b>132</b>
Belastningsklasse	<b>D400</b>
Tæthed	<b>Tett</b>
Produktionssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Låsbart	<b>✓</b>
Materiale	<b>Duktilt jern</b>
Pakning	<b>Polyuretan</b>



# Flydende karm med hængslet dæksel

## Teknisk specikation

Indv. Ø	<b>742</b>
Total utvendig diamenter, kumramme	<b>947</b>
Hængsling	✓
Dæksel Ø	<b>807</b>
Lysåbning dæksel mm	<b>812</b>
Split	<b>Ja</b>
Skørtlængde	<b>154</b>
Total højde, ramme	<b>220</b>
Åbnes med	<b>Kumkrok KKL-2015</b>
Utvendig rammeskjørt	<b>785</b>

