

Flydende karm med hængslet dæksel

Dæksel med påstøbt pakning & fjederlås

HDK/800

Flydende karm med hængslet dæksel.

Dækslet er med lukkede nøglehuller, fjederlås og påstøbt pakning.

Karmen har rotationsstop som sikrer, at dækslet ikke roterer i karmen og skaber unødige slidtage. På den måde forlænges levetiden.

Karmen er udstyret med både fjederlås og sikkerhedslås, som sikrer at dækslet ikke falder i, under inspektion af brønd.

Åbnes med Ulefos dækselnøgle KK2011 eller KK2015.

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Standard	NS-EN 124-2
Nettovægt	132
Belastningsklasse	D400
Tæthed	Tett
Produktionssted	Ulefos Jernværk
Låsbart	✓
Materiale	Duktilt jern
Pakning	Polyuretan



Flydende karm med hængslet dæksel

Teknisk specikation

Indv. Ø	742
Total utvendig diamenter, kumramme	947
Hængsling	✓
Dæksel Ø	807
Lysåbning dæksel mm	812
Split	Ja
Skørtlængde	154
Total høyde, ramme	220
Åbnes med	Kumkrok KKL-2015
Utvendig rammeskjørt	785

