

RISTE

BRØNDGØDS

# Rist med påstøbt pakning

Med 2 låsearme

NSRVL RIST

Denne rist er med fjederlås.

Passer kun til følgende karme i A6 serien:

UFLA6-600H - Rund flydende karm.

U/10X-A6 - Rund fast karm

UK/10LS-A6 - Firkantet fast karm

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

Nettovægt	<b>37</b>
Standard	<b>NS-EN 124-2</b>
Tæthed	<b>Slisse spetthull</b>
Låsbart	✓
Produkttype	<b>Rist</b>
Materiale	<b>Duktilt jern</b>
Pakning Med/Utan	<b>Med Pakning</b>
Skjult pakning	✓
Spetthull	<b>Öppna spetthål</b>
Produktionssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Belastningsklasse	<b>D400</b>
Pakning	<b>Polyuretan</b>



# Rist med påstøbt pakning

## Teknisk specikation

Højde mm	<b>30</b>
Gennemstrømningsareal	<b>1000</b>
Dæksel Ø	<b>644</b>

