

Rund fast karm

Nordisk serie.

U 600-100

Karmen er med rotationsstop, som effektivt forhindrer, at dækslet drejer i karmen. Det minimerer unødvendig slitage og forlænger dermed produktets levetid. Karmen er låsbar for ekstra sikkerhed. Monteringshuller i Ø10 mm. i karmens flange.

Passer til alle dæksler & riste i vores Nordiske serie:

- UTVL 600-650 ODIN D
- UTVL 600-650 ODIN EXTRA D
- UNVL 600-650 ODIN D
- UNVL 600-650 ODIN EXTRA D
- URVL 600-650 RIST

Alle produkterne i vores Nordiske serie er med 8 mm. mønsterdybde.

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Dimention	Ø600 mm.
Belastningsklasse	D400
Lysåbning mm	602
Standard	NS-EN 124-2



Rund fast karm

Teknisk specikation

Højde mm	10
Lev. Varenummer	U/10X-A6
Yderdiameter	780
Vægt	32
Indvendig diameter	647

