

SEJJERN Ø400 MM.

BRØNDGODS

Flydende med skørt

Med 2 flanger og aftagelig diagonalrist

UF/400-2D

Flydende rendestenskarm med 2 flanger i sejjern.

Risten er en aftagelig diagonalrist.

Risten er med lås, som skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 2 flanger.

Gennemstrømningsareal: 670 cm².

Til opføringsrør Ø400 mm.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Belastningsklasse	D400
Produktionssted	Ulefos Jernværk
Spetthull	Öppna spetthål
Produkttype	Rist
Låsbart	✓
Standard	NS-EN 124-2
Materiale	Duktilt jern
Lysåbning mm	335
Packning Med/Utan	Utan Pakning
Dimention	400
Nettovækt	59,5



Flydende med skørt

Teknisk specikation

Høyde ramme	260
Diameter rammeskjørt	390
Hængsling	✓
Gennemstrømningareal	670
Skørtlængde	196
Åbnes med	Kumkrok
Udvendig Ø	390
Total højde	260

