

SEJJERN Ø400 MM.

BRØNDGODS

# Flydende med skørt

Med 2 flanger og aftagelig diagonalrist

UF/400-2D

Flydende rendestenskarm med 2 flanger i sejjern.

Risten er en aftagelig diagonalrist.

Risten er med lås, som skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 2 flanger.

Gennemstrømningsareal: 670 cm<sup>2</sup>.

Til opføringsrør Ø400 mm.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

Belastningsklasse	<b>D400</b>
Produktionssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Spetthull	<b>Öppna spetthål</b>
Produkttype	<b>Rist</b>
Låsbart	✓
Standard	<b>NS-EN 124-2</b>
Materiale	<b>Duktilt jern</b>
Lysåbning mm	<b>335</b>
Packning Med/Utan	<b>Utan Pakning</b>
Dimention	<b>400</b>
Nettovækt	<b>59,5</b>



# Flydende med skørt

## Teknisk specikation

Høyde ramme	<b>260</b>
Diameter rammeskjørt	<b>390</b>
Hængsling	✓
Gennemstrømningareal	<b>670</b>
Skørtlængde	<b>196</b>
Åbnes med	<b>Kumkrok</b>
Udvendig Ø	<b>390</b>
Total højde	<b>260</b>

