

# Karm til Ø300 mm. D400

Med dæksel og kan indstilles i 2 højder

UFK/300

Ulefos sideindløbsrist kan benyttes i stedet for en traditionel rendestensrist. Hvor en normal rendestensrist monteres i vejen, monteres denne i forbindelse med kantstenen.

Fordelen ved at vælge en sideindløbsrist er at den indbygges i kantstenen, og på den måde skånes den for overkørsler, hvilket forlænger levetiden.

Denne model sideindløbsrist kan justeres i to forskellige højder, enten 100 mm. eller 130 mm. høj. Højden reguleres ved at vende kvistoppet 180 grader. Leveres med UT22,5 dæksel, som åbnes med en T-nøgle.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

Produktionssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Belastningsklasse	<b>D400</b>
Materiale	<b>Duktilt jern</b>
Standard	<b>NS-EN 124-2</b>
Låsbart	✓
Nettovægt	<b>65</b>



# Karm til Ø300 mm. D400

## Teknisk specikation

Gennemstrømningsareal	<b>438/ 316</b>
Hængsling	<b>No</b>
Åbnes med	<b>T-nøkket</b>
Skørtlængde	<b>224</b>
Total højde	<b>400</b>
Diameter rammeskjørt	<b>295</b>

