

BRØNDGODS**FIRKANTEDE FASTE KARME**

Karm låsbar med langt skørt

Nordisk serie.

UFK 600-100

Karmen er med rotationsstop, som effektivt forhindrer, at dækslet drejer i karmen. Det minimerer unødvendig slitage og forlænger dermed produktets levetid. Karmen er låsbar for ekstra sikkerhed.

Med målene 800 x 800 mm er løsningen særlig fleksibel: Uanset hvor nøglehullerne er placeret, kan dækslet altid åbnes nemt og problemfrit.

Passer til alle dæksler & riste i vores Nordiske serie:

- UTVL 600-650 ODIN D
- UTVL 600-650 ODIN EXTRA D
- UNVL 600-650 ODIN D
- UNVL 600-650 ODIN EXTRA D
- URVL 600-650 RIST

Alle produkterne i vores Nordiske serie er med 8 mm. mønsterdybde.

Sejrnens kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Dimention	Ø600 mm
Produktionssted	Ulefos Jernværk
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Belastningsklasse	D400
Lysåbning mm	602
Standard	NS-EN 124-2



Karm låsbar med langt skørt

Teknisk specikation

Skørtlængde	180
Bredde mm	800 X 800
Højde mm	280
Vægt	93 kg.
Yderdiameter	592
Lev. Varenummer	UK/10LS-A6

