

SEJJERN Ø600 MM.

BRØNDGODS

# 1 flange og 3 inspektionsriller

med rotationsstop

UFL/600

Denne karm er med skørt, 1 flange, 3 inspektionsriller og rotationsstop. Passer til følgende dæksler og riste:

UTL600P - Dæksel med åbne nøglehuller

UNTL600P - Dæksel lukkede nøglehuller

URL600 - Rist

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

Produktionssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Belastningsklasse	<b>D400</b>
Materiale	<b>Duktilt jern</b>
Standard	<b>NS-EN 124-2</b>
Lysåbning mm	<b>512</b>
Produkttype	<b>Karm</b>
Nettovekt	<b>67</b>



# 1 flange og 3 inspektionsriller

## Teknisk specikation

Total høyde, ramme	<b>330</b>
Split	<b>Nei</b>
Total utvendig diamenter, kumramme	<b>730</b>
Lysåbning dæksel mm	<b>560</b>
Skørtlængde	<b>300</b>
Utvendig rammeskjørt	<b>590</b>
Pakning	<b>Ja</b>

