

SEJJERN Ø315 MM.

RENDESTENSRISTE

Flydende med komposithængsling

Udvendig hængsling

UFMA-315LS

Flydende rendestenskarm med rist i sejjern.

Risten har udvendig komposithængsling i karmen

Risten er med knaster, som gør den cyklistvenlig.

Karmen har dæmpelister i anlægsfladerne, som modvirker støj.

Risten er med lås, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 3 flanger, og en afskåret kant.

Gennemstrømningsareal: 495 cm².

Skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle KK2015.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Belastningsklasse	D400
Låsbart	✓
Standard	NS-EN 124-2
Pakning	✓



Flydende med komposithængsling

Teknisk specikation

Gennemstrømningareal	495
Hængsling	✓
Vægt	40
Total højde	320 mm.
Skørtlængde	250 mm.
Udvendig Ø	Ø 313 mm.
Åbnes med	Kumkrok KKL-2015

