

BRØNDGODS

SEJJERN Ø300 MM.

# Flydende med hængslet rist

Udvendig hængsling

UFR2020

Flydende rendestenskarm i sejjern med rist.

Risten har udvendig hængsling i karmen

Risten er med knaster, som gør den cyklistvenlig.

Karmen har dæmpelister i anlægsfladerne, som modvirker støj.

Risten er med lås, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 3 flanger, og en afskåret kant.

Gennemstrømningsareal: 495 cm<sup>2</sup>.

Skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle KK2011 og KK2015.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

Produktionssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Belastningsklasse	<b>D400</b>
Standard	<b>NS-EN 124-2</b>
Låsbart	✓
Nettovægt	<b>30</b>
Pakning	✓



# Flydende med hængslet rist

## Teknisk specikation

Åbnes med **Kumkrok KKL-2011**

Udvendig Ø **278 mm.**

Total højde **180 mm.**

Gennemstrømningareal **495 Cm2**

Hængsling ✓

