

SEJJERN Ø315 MM.

RENDESTENSRISTE

# Flydende med hængslet rist

Indvendig hængsling, langt skørt

UFR90LS

Flydende rendestenskarm i sejjern med rist og langt skørt.

Risten har indvendig hængsling i karmen.

Risten er med knaster som gør den cyklistvenlig.

Risten er med lås, som skal åbnes med en Ulefos dækselnøgle, hvilket gør den børnesikker.

Den klarer op til 40 tons belastning. Risten er med 2 flanger, og en afskåret kant.

Gennemstrømningsareal: 495 cm<sup>2</sup>.

Til opføringsrør Ø315 mm.

Sejterns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

Produktionssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Belastningsklasse	<b>D400</b>
Materiale	<b>Duktilt jern</b>
Nettovægt	<b>41,5</b>
Låsbart	✓
Pakning	✓



# Flydende med hængslet rist

## Teknisk specikation

Gennemstrømningareal	<b>495</b>
Total højde	<b>320</b>
Diameter rammeskjørt	<b>313</b>
Skørtlængde	<b>250</b>

