

## BRØNDGODS

## FIRKANTEDE FASTE KARME

# Karm låsbar

Med inspektionsriller

UKL/80

Firkantet fast karm med skørt og inspektionsriller.

Denne karm passer til følgende dæksler og riste:

UN 80 A - Dæksel er med lukkede nøglehuller og løs pakning.

UN80AXP - Dæksel er med lukkede nøglehuller, fjederlås og påstøbt pakning.

UR80AXP - Rist er med fjederlås og påstøbt pakning.

Sejers kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

Produktionssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Nettovekt	<b>71,6</b>
Produkttype	<b>Karm</b>
Materiale	<b>Duktilt jern</b>
Belastningsklasse	<b>D400</b>
Lysåbning mm	<b>742</b>
Karm	✓
Standard	<b>NS-EN 124-2</b>



# Karm låsbar

## Teknisk specikation

Utvendig rammeskjørt	<b>785</b>
Split	<b>Ja</b>
Lysåbning dæksel mm	<b>812</b>
Indv. Ø	<b>742</b>
Total utvendig diamenter, kumramme	<b>895</b>
Skørtlængde	<b>134</b>
Total høyde, ramme	<b>220</b>
Yderdiameter	<b>895x895</b>
Pakning	<b>Nei</b>

