

BRØNDGODS**SEJJERN Ø300 MM.**

Rist D400

Med fjederlås & anti-klapring

URL30

Denne Ulefos rist passer både til Ø280 mm. og Ø300 mm. karme:

UFKL/28LS - Firkantet flydende karm til opføringsrør Ø280 mm.

UFL/28LS - Rund flydende karm til opføringsrør Ø280 mm.

UFL/30 - Rund flydende karm til opføringsrør Ø300 mm.

UL/30-15 Rund fast karm til opføringsrør Ø300 mm.

UKL/30 - Firkantet fast karm til opføringsrør Ø300 mm.

Sejrens kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Spetthull	Öppna spetthål
Dimention	300
Packning Med/Utan	Utan Pakning
Produkttype	Rist
Belastningsklasse	D400
Tæthed	Drenert
Standard	NS-EN 124-2
Materiale	Duktilt jern
Nettovekt	9,2



Rist D400

Teknisk specikation

Gennemstrømningsareal	170
Højde mm	30
Dæksel Ø	290
Åbnes med	Kumkrok

