

Dæksel påstøbt pakning D400

Lukket nøglehul & fjederlås

UTVL40

Dette dæksel er med lukket nøglehul, fjederlås og påstøbt pakning.

Passer til følgende karme:

UFL/40 - Rund flydende karm til opføringsrør Ø400 mm.

UKL/40 - Firkantet fast karm til opføringsrør Ø400 mm.

U/425 - Rund fast karm til opføringsrør Ø425 mm.

UFL/425-2LS - Rund flydende karm til opføringsrør Ø425 mm.

UKL/42,5LS - Firkantet fast karm til opføringsrør Ø425 mm.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	Duktilt jern
Standard	NS-EN 124-2
Låsbart	✓
Tæthed	Helt tett
Omslutter, støbt pakning	✓
Produkttype	Dæksel
Nettovekt	15
Pakning	Polyuretan



Dæksel påstøbt pakning D400

Teknisk specikation

Åbnes med	Kumkrok KKL-2015
Dæksel Ø	393
Højde mm	20

