

DN50 PN10/16

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE11400050

Ulefos Esco hovedledningsventil til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Maks. arbejdstemperatur	50°C
Z	0,2
Kv m3/t	221
Max. tilladte manøvrement Nm	90 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Drikkevand	✓
Antal omdrejninger	13
Nettovægt	8,5
Lysåbning mm	50
Skyder	EPDM
Overfladebehandling	Epoxy
Temperatur for drikkevand	20°C
Lukkeretning	Høyre
Flangeboring	PN10/PN16
Byggelengde	EN 558 Serie 14
DN mm	50



Trykkklasse	PN16
Standard	Ventil m/flens
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Designtrykk	64 bar
Trykkklasse kobling	PN10/PN16
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Farve	RAL 5017

Teknisk specikation

L mm 2 **150**

H mm 2 **211**

