

FLANGER F4

VA

DN80 PN10/16

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE11400080

Ulefos Esco hovedledningsventil til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Lysåbning mm	87
Z	0,2
Trykklasse kobling	PN10/PN16
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Kv m ³ /t	567
Skyder	EPDM
Lukkeretning	Høyre
Byggelengde	EN 558 Serie 14
Antal omdrejninger	22
Nettovekt	22
Temperatur for drikkevand	20°C
Overfladebehandling	Epoxy
DN mm	80
GSK standard	RAL - GZ 662
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Standard	Ventil m/flens



Undertryk	-0,8 bar
Trykklasse	PN16
Designtrykk	64 bar
Drikkevand	✓
Flangeboring	PN10
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Farve	RAL 5017

DN80 PN10/16

Teknisk specikation

L mm 2	180
H mm 2	339

