

FLANGER F4

VA

DN100 PN10/16

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE11400100

Ulefos Esco hovedledningsventil til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Lukkeretning	Høyre
Standard	Ventil m/flens
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Trykklasse	PN16
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Trykklasse kobling	PN10/PN16
Z	0,2
Antal omdrejninger	22
Nettovægt	23
Byggelængde	EN 558 Serie 14
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Drikkevand	✓
Designtrykk	64 bar
Overfladebehandling	Epoxy
Flangeboring	PN10



GSK standard	RAL - GZ 662
Lysåbning mm	97
Skyder	EPDM
Kv m ³ /t	885
Max. tilladte manøvrement Nm	150 Nm
Undertryk	-0,8 bar
DN mm	100
Farve	RAL 5017

DN100 PN10/16

Teknisk specikation

L mm 2	190
H mm 2	330

