

FLANGER F4

VA

DN125 PN10/16

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE11400125

Ulefos Esco hovedledningsventil til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Lukkeretning	Høyre
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Kv m ³ /t	1384
Temperatur for drikkevand	20°C
Flangeboring	PN10
GSK standard	RAL - GZ 662
Trykklasse	PN16
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Standard	Ventil m/flens
Drikkevand	✓
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Antal omdrejninger	31
Max. tilladte manøvrement Nm	200 Nm
Z	0,2
Skyder	EPDM
Trykklasse kobling	PN10/PN16



Undertryk	-0,8 bar
Nettovekt	33
Overfladebehandling	Epoxy
DN mm	125
Lysåbning mm	125
Designtryk	64 bar
Byggelengde	EN 558 Serie 14
Farve	RAL 5017

DN125 PN10/16

Teknisk specikation

H mm 2	430
L mm 2	200

