

DN150 PN10/16

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE11400150

Ulefos Esco hovedledningsventil til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Lukkeretning	Høyre
Overfladebehandling	Epoxy
Byggelengde	EN 558 Serie 14
Max. tilladte manøvrement Nm	225 Nm
Z	0,15
Skyder	EPDM
GSK standard	RAL - GZ 662
Trykklasse kobling	PN10/PN16
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Antal omdrejninger	32
Nettovækt	38
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Designtrykk	64 bar
Drikkevand	✓
Undertryk	-0,8 bar
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar



Kv m ³ /t	2301
Lysåbning mm	140
Flangeboring	PN10/PN16
Standard	Ventil m/flens
Temperatur for drikkevand	20°C
Trykklasse	PN16
DN mm	150
Farve	RAL 5017

DN150 PN10/16

Teknisk specikation

L mm 2	210
H mm 2	430

