Datasheet

VA

PRK

PRK 32 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21500032

Esco stikledningsventil til drikkevand med PRK-kobling.

Færdigmonteret og klar til brug.
Koblingen har to trykskruer og er i afzinkingsbestandig messing. Trykskruene er lavet i plast.
Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.
Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.
Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.
Meget lavt omdrejningsmoment.
O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse kobling	**PN16**
Undertryk	**-0,8 bar**
Trykklasse	**PN16**
Temperatur for drikkevand	**20°C**
Prøvetryk åben ventil	**24 bar**
Lysåbning mm	**28**
Normalt stengemoment	**20 Nm**
Prøvetrykk lukket ventil	**17,6 bar**
Dy mm	**32**
Kv m3/t	**69**
Max. tilladte manøvremoment Nm	**120 Nm**
Skyder	**EPDM**
Z	**0,2**
Drikkevand og havvand	✔
DN mm	**25**



Maks. arbejdstemperatur	**70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes**
Nettovekt	**1,7**
Antal omdrejninger	**8**

PRK 32 mm. EPDM

Teknisk specikation

H mm 2	**169**
L1 mm 2	**37**
L mm 2	**118**
L2 mm 2	**162**

