

VA
PRK

PRK 40 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21500040

Esco stikledningsventil til drikkevand med PRK-kobling.

Færdigmonteret og klar til brug.

Koblingen har to trykskruer og er i afzinkingsbestandig messing. Trykskruene er lavet i plast.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse kobling	PN16
Undertryk	-0,8 bar
Trykklasse	PN16
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Lysåbning mm	28
Normalt stengemoment	20 Nm
Prøvetryk lukket ventil	17,6 bar
Dy mm	40
Kv m ³ /t	69
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Skyder	EPDM
Z	0,2
Drikkevand og havvand	✓
DN mm	32



Maks. arbejdstemperatur	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Nettovægt	1,8
Antal omdrejninger	8

PRK 40 mm. EPDM

Teknisk specikation

H mm 2	169
L1 mm 2	38
l2 mm	186
L mm 2	130

