Datasheet

**VA**

**PRK**

# PRK 50 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21500050

> Esco stikledningsventil til drikkevand med PRK-kobling.

Færdigmonteret og klar til brug.
Koblingen har to trykskruer og er i afzinkingsbestandig messing. Trykskruene er lavet i plast.
Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.
Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.
Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.
Meget lavt omdrejningsmoment.
O-ringe i spindel- og dækseltætning.

---

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

---

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| DN mm | **40** |
| Undertryk | **-0,8 bar** |
| Temperatur for drikkevand | **20°C** |
| Prøvetryk åben ventil | **24 bar** |
| Lysåbning mm | **38** |
| Prøvetrykk lukket ventil | **17,6 bar** |
| Normalt stengemoment | **25 Nm** |
| Trykklasse | **PN16** |
| Dy mm | **50** |
| Kv m3/t | **80** |
| Max. tilladte manøvremoment Nm | **120 Nm** |
| Skyder | **EPDM** |
| Z | **0,2** |
| Drikkevand og havvand | ✔ |
| Trykklasse kobling | **PN16** |



| | |
|---|---|
| Maks. arbejdstemperatur | **70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes** |
| Nettovekt | **2,3** |
| Antal omdrejninger | **10** |

# PRK 50 mm. EPDM

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| H mm 2 | **183** |
| L1 mm 2 | **45** |
| L mm 2 | **140** |
| L2 mm 2 | **196** |

