Datasheet

VA

PRK

PRK 63 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21500063

> Esco stikledningsventil til drikkevand med PRK-kobling.

Færdigmonteret og klar til brug.
Koblingen har to trykskruer og er i afzinkingsbestandig messing. Trykskruene er lavet i plast.
Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.
Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.
Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.
Meget lavt omdrejningsmoment.
O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

DN mm	**50**
Undertryk	**-0,8 bar**
Temperatur for drikkevand	**20°C**
Prøvetryk åben ventil	**24 bar**
Drikkevand og havvand	✔
Normalt stengemoment	**30 Nm**
Trykklasse	**PN16**
Dy mm	**63**
Maks. arbejdstemperatur	**70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes**
Kv m3/t	**221**
Max. tilladte manøvremoment Nm	**120 Nm**
Skyder	**EPDM**
Z	**0,2**
Lysåbning mm	**50**



Trykklasse kobling	**PN16**
Prøvetrykk lukket ventil	**17,6 bar**
Nettovekt	**3,8**
Antal omdrejninger	**13**

PRK 63 mm. EPDM

Teknisk specikation

H mm 2	**208**
L1 mm 2	**50**
L mm 2	**150**
L2 mm 2	**219**

