

VA

RØRGEVIND

# 1 1/2" rørgevind, EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21510040

Esco stikledningsventil til drikkevand med indvendigt rørgevind.

Færdigmonteret og klar til svejsning.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

## Produktegenskaber

Max. tilladte manøvremoment Nm **120 Nm**

DN mm **32**

Drikkevand og havvand **✓**

Skyder **EPDM**

Z **0,2**

Kv m<sup>3</sup>/t **69**

Dy mm **40**

Temperatur for drikkevand **20°C**

Maks. arbejdstemperatur **70°C for ventil, eller lik  
rørtypen som benyttes**

Trykklasse **PN16**

Lysåbning mm **28**

Undertryk **-0,8 bar**

Normalt stengemoment **20 Nm**

Prøvetryk åben ventil **24 bar**

Prøvetryk lukket ventil **17,6 bar**



Trykklasse kobling	<b>PN16</b>
Nettovægt	<b>1,8</b>
Antal omdrejninger	<b>8</b>

# 1 1/2" rørgvind, EPDM

## Teknisk specikation

L mm 2	<b>130</b>
L1 mm 2	<b>38</b>
H mm 2	<b>169</b>

