

VA

RØRGEVIND

2" rørgevind, EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21510050

Esco stikledningsventil til drikkevand med indvendigt rørgevind.

Færdigmonteret og klar til svejsning.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaber

Normalt stengemoment	25 Nm
Dy mm	50
Antal omdrejninger	10
Nettovægt	2,3
DN mm	40
Skyder	EPDM
Z	0,2
Kv m ³ /t	80
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Drikkevand og havvand	✓
Undertryk	-0,8 bar
Lysåbning mm	38
Trykklasse kobling	PN16
Maks. arbejdstemperatur	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes



Prøvetryk åben ventil	24 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Trykklasse	PN16

2" rørgvind, EPDM

Teknisk specikation

L mm 2	140
L1 mm 2	45
H mm 2	183

