

ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Pe-rør 25 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21700025

Esco stikledningsventil til drikkevand med PE-rør SDR11, PN10.

Færdigmonteret og klar til svejsning.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb, PE-rør i SDR17 eller rør i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaper

Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Trykklasse	PN16
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Drikkevand og havvand	✓
Normalt stengemoment	20 Nm
Lysåbning mm	22
Dy mm	25
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Z	0,2
Kv m ³ /t	43
Trykklasse kobling	PN10
Skyder	EPDM
DN mm	20



Maks. arbejdstemperatur	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Nettovægt	1,8
Antal omdrejninger	7

Pe-rør 25 mm. EPDM

Teknisk specikation

H mm 2	169
L1 mm 2	347
l2 mm	347
L mm 2	694

