ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Pe-rør 32 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21700032

Esco stikledningsventil til drikkevand med PE-rør SDR11, PN10.
Færdigmonteret og klar til svejsning.
Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.
Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.
Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.
Meget lavt omdrejningsmoment.
O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb, PE-rør i SDR17 eller rør i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaper

Temperatur for drikkevand	**20°C**
Kv m3/t	**69**
Lysåbning mm	**28**
Skyder	**EPDM**
Trykklasse kobling	**PN16**
Z	**0,2**
Dy mm	**32**
Trykklasse	**PN16**
Prøvetrykk lukket ventil	**17,6 bar**
Maks. arbejdstemperatur	**70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes**
Normalt stengemoment	**20 Nm**
Max. tilladte manøvremoment Nm	**120 Nm**
Undertryk	**-0,8 bar**
Drikkevand og havvand	✔
Prøvetryk åben ventil	**24 bar**
DN mm	**25**



Nettovekt	**1,9**
Antal omdrejninger	**8**

Pe-rør 32 mm. EPDM

Teknisk specikation

H mm 2	**169**
L1 mm 2	**347**
L mm 2	**694**
L2 mm 2	**347**

